



DETAIL D
(Fixation du Dôme en cristal)

DETAIL F *Optionnel*
(Raccordement de l'écran sous-toiture)

DETAIL E
(Mise en place du diffuseur)

| LÉGENDE | |
|---------|--|
| POS. | |
| 1 | DÔME EN CRISTAL |
| 2 | JOINT BROSSE CIRCULAIRE |
| 3 | RALLONGE |
| 4 | SOLIN POUR TOIT INCLINÉ |
| 5 | VISSE |
| 6 | RONDELLE |
| 7 | JOINT ADHÉSIF EN MOUSSE |
| 9 | TOITURE |
| 10 | LITEAU |
| 11 | CONTRE-LATTE |
| 12 | BANDE ADHÉSIVE |
| 13 | ECRAN SOUS-TOITURE |
| 14 | FEUILLE D'ÉTANCHÉITÉ |
| 15 | ISOLATION |
| 16 | RALLONGE INTÉGRÉE AU DIFFUSEUR |
| 17 | PARE-VAPEUR |
| 18 | BANDE ADHÉSIVE |
| 20 | SUPPORT DU DIFFUSEUR |
| 21 | PLAFOND |
| 22 | DIFFUSEUR |
| 23 | ÉTANCHÉITÉ |
| 24 | VISSE |
| 25 | ANNEAU DU DIFFUSEUR |
| 26 | ÉLÉMENT D'ISOLATION - BLUE PERFORMANCE |

| | |
|--|-----------------|
| | ISOLATION |
| | PLÂTRE |
| | PLASTIQUE |
| | BÉTON |
| | BOIS |
| | POLYSTYRÈNE XPS |

Exemple de montage d'un puits de lumière Lightway® CRISTAL (300HP, 400HP et 600HP) avec l'option BLUE PERFORMANCE - double ou triple vitrage avec argon

lightway®

Puits de lumière

NO: CBDBP-0009-EN
VERSION: 1/2011